

**OFFRE DE VENTE POUR GLISSIERE BOHRTECHNIK DE TYPE TMF10K**  
PLAN T6293

**Mat de forage radio commandé pour forages au marteau fond de trou 3".**

Chaîne d'avance par moto réducteur type TMF15( avec tendeur  
 Force de rétraction avec p= 115 bar Q= 65 l/mn  
 vitesse (vitesse maxi@20l/mn)

15 000 N  
 5m/mn

Chariot d'avance support de rotative.

**EURODRILL RH 200 2 vitesses**

N°vitesse	1	2
Couple en Nm	2120	1060
Vitesse en t/mn	113	226

Sortie arbre flottant amortisseur par ressort 2"3/8 API reg femelle.  
 Touret d'injection 1".

simple mors ouverture de 45 à 120 mm  
 et clé de blocage pour carré de tige de 76 mm.

Chaîne guide flexibles sur le mât

Distributeur hydraulique de type proportionnelle et boîte électrique sous le mat.

Radio commande avec display des pressions d'appui et rotation.  
 Télécommande à câble de secours d'une longueur de 10 mètres.

Mode Réduit et Mode de protection spéciale ( utilisation sans cage ) conforme à la norme EN16228.

**Cinématique**

Auréolaire 360° pression maxi 230 bar couple  
 Vérin d'inclinaison  
 Vérin d'avance au rocher

18 200 Nm  
 +90° / -10°  
 600 mm

**Caractéristiques hydrauliques**

Débit  
 Pression

100 l/min  
 230 bar