

FINISSEUR SUR CHENILLES BOMAG **BF 600 C-2** **2014-500H MACHINE DEMO**

892000

BF 600 C - machine conforme aux normes CE en vigueur

◆ **Caractéristiques :**

. Dimensions au transport (longueur/largeur)	mm	6360x2550
. Poids avec table de base et équipement standard	kg	19400
. Rendement théorique	t/h	600
. Epaisseur de pose maxi	mm	300
. Vitesse d'avancement en transfert (affichage tableau de bord)	Km/h.	0-4,5
. Vitesse d'avancement au travail (affichage tableau de bord)	m/min.	0-25
. Capacité de réservoir à carburant	l	285

◆ **Motorisation :**

. Moteur diesel MTU		
. Type B R1000 4 cylindres / 5100 cm ³		
. Refroidissement liquide		
. Puissance ISO 3046 à 2300 tr/min	KW/CV	116/158
. Système BOMAG ECOMODE permettant économie de carburant et réduction du niveau sonore		
. Génératrice de 20kW réglée pour chauffage de la table		
. Gestion hydraulique automatisée du ventilateur de refroidissement		
. Horomètre et compte tour sur affichage tableau de bord		

. *Équipement(s) spécifique(s) inclus dans cette offre :*
Prise 220 volts pour alimentation éclairage « Ballon »

◆ **Système de translation :**

. Entraînement hydrostatique avec pompes à débit variable et moteurs à 2 vitesses de chaque côté		
. Système de tension des chenilles hydraulique automatique		
. Système de contre rotation des chenilles		
. Train de chenilles sur patins caoutchouc remplaçables	mm	2975x300
. Raclor de chenille		
. Frein de service activé sur transmission hydraulique		

◆ **Réception et alimentation des matériaux :**

. Trémie avec volets à relevage indépendant	m3	7,1
. Largeur intérieure de trémie	mm	3330
. Hauteur de déchargement en partie centrale	mm	590
. 2 convoyeurs à entraînement individuel	mm	2x440
. 2 vis d'alimentation à entraînement individuel		
. Vis d'alimentation réglable en hauteur hydrauliquement		
. Vis d'alimentation d'un diamètre de	mm	350
. Contrôle de l'alimentation pour les vis par palpeurs ultra-son		
. Vis et convoyeurs d'alimentation réversibles		

. *Équipement(s) spécifique(s) inclus dans cette offre :*
Contrôle de l'alimentation pour les convoyeurs par palpeurs ultra-son

◆ Poste de conduite :

- . Poste de conduite sur plateforme déplacement latéral mécaniquement de 60 cm « Side View »
- . Pupitre de commande regroupant toutes les fonctions de travail et d'avancement
- . Pupitre déplaçable et orientable en fonction du besoin
- . Protection anti-vandalisme du pupitre de commande
- . 1 Siège déplaçable et orientable sur la plateforme

. *Equipement(s) spécifique(s) inclus dans cette offre :*

Toiture rigide solidaire de la plateforme et abaissable hydrauliquement

Système de contrôle de table avec soulagement « LCS » (contre pression vérin table travail/arrêt)

Blocage anti-descente de table à l'arrêt de la machine avec temporisation au démarrage

Déplacement cabine hydraulique et relevage toiture hydraulique

PO151

◆ Accessoires intégrés au tracteur :

- . Pot d'échappement rabattable pour le transport
- . **Pompe BEKA pour graissage centralisé**
- . Coupe-batterie
- . Peinture jaune BOMAG
- . Caisse à outils

PO123

. *Equipement(s) spécifique(s) inclus dans cette offre :*

Kit de nettoyage et pulvérisation avec commande électrique sur minuterie, comprenant un réservoir indépendant, un flexible et une lance sur enrouleur de 7 m.

Phares de travail, 2 x avant 2x arrière sur toiture, 2x trémie et 2x arrière sur les vis. (8)

Gyrophare sur hampe

Alarme de recul

◆ TABLE DE POSE BOMAG EXTENSIBLE S500 :

- | | | |
|--|----|-----------|
| . Largeur de base mini/maxi | m | 2,55/5,00 |
| . Poids de la table de base | kg | 3900 |
| . Plaque lisseuse de table | mm | 400/15 |
| . Extensions hydrauliques réglables indépendamment | | |
| . Vibreurs à fréquence variable | Hz | 20/58 |
| . Dameurs à fréquence variable | Hz | 0/29 |
| . Affichage au tableau de bord des fréquences de vibration et de dameurs | | |
| . Bombage de table hydraulique | % | -2.5/+4.5 |
| . Chauffage électrique avec système automatique de régulation de température MAGMALIFE | | |
| . Contrôle de température par 3 sondes (1 centrale, 1 par extension) | | |
| . Boîtier de commande d'allumage avec affichage des valeurs de chauffe souhaitées et réelles | | |
| . Système de Graissage centralisé de la table en 1 point | | |
| . Boîtiers de contrôle de chaque côté de la table incluant les commandes de vis, de convoyeur, de nivellement, d'avertisseur sonore et d'arrêt d'urgence | | |

PO52

. *Equipement(s) spécifique(s) inclus dans cette offre :*

. *Boîtier de contrôle de fonctionnement des résistances sur chaque caisson de table*

. **Ski de protection bas de porte**

PO223

**PRIX NET UNITAIRE HT POUR CETTE MACHINE BF600C/2
EQUIPEE DE LA TABLE BOMAG S500 2,55-5M**

COMPRENANT LES EQUIPEMENTS SPECIFIQUES SUIVANTS :

MOTEUR MTU MERCEDES TIER4F

Prise 220 volts pour alimentation éclairage « Ballon »

Contrôle de l'alimentation pour les convoyeurs par palpeurs ultra-son

Toiture rigide solidaire de la plateforme et abaissable hydrauliquement

Système de contrôle de table avec soulagement « LCS » (contre pression vérin table travail/arrêt)

Blocage anti-descente de table à l'arrêt de la machine avec temporisation au démarrage

Kit de nettoyage et pulvérisation avec commande électrique sur minuterie, comprenant un réservoir indépendant, un flexible et une lance sur enrouleur de 7 m.

Phares de travail, 2 x avant 2x arrière sur toiture, 2x trémies et 2x arrière sur les vis. (8)

Gyrophare sur hampe

Alarme de recul

Boîtier de contrôle de fonctionnement des résistances sur chaque caisson de table

Supports de palpeurs D/G et de correcteur de dévers

EQUIPEE DE

PO177

NIVELLEMENT MOBA SKI SONIC 2 5 POINTS

.2 Palpeur Ski SONIC

.2 Télécommande « DLS »

.1 Correcteur Digital « DIGI-SLOPE »

.2 Câble de liaison

.1 Valise de transport

PO81

. Portes latérales avec résistance chauffante

PO217

. Rouleaux avant poussoir à réglage d'avancée hydraulique et avec absorbeur de choc

PO128

. Volet avant de trémie à relevage hydraulique

Extension 6m



